




### Vortrieb



Antriebsmotor

### Arbeitsbreite



660 mm (65)  
850 mm (85)

### Theor. Flächenleistung



4.050 m<sup>2</sup>/h (65)  
5.200 m<sup>2</sup>/h (85)

### Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

### Frischwassertank



110 l

### Schmutzwassertank



120 l



Die RO12-Maschinen sind unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschinen für den mittleren bis schweren Einsatz. Sie überzeugen durch Ihr Reinigungsergebnis und Ihre Zuverlässigkeit. Aufgrund der Teller-Technik zeigen die RO12 – 65 / 85 vor allem auf unebenen Flächen Ihre Stärke.

Die Vorteile der RO12-Linie sind:

- ✓ Kompaktes und robustes Chassis  
Fühlt sich auch im schweren Einsatz wohl
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robuster Bürstenkopf
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch angehalten
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Sucht Ihresgleichen. Überzeugen Sie sich selbst!

### Technische Daten

Länge	1.660 mm
Breite (ohne Saugfuß)	720 mm (65) 900 mm (85)
Höhe	1.690 mm
Gewicht (ohne Batterie)	308 kg (65) 313 kg (85)
Laufzeit	≤ 06:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	36 V
Unterdruck	190 mbar
Saugleistenbreite	1.000 mm (65) 1.070 mm (85)
Rotationsgeschw.	170 U/min (65) 162 U/min (85)
Anpressdruck	80 kg (65) 85 kg (85)

